

BELINDA AIR Ω/T PREMIUM

Rubber persluchtslang



Flexibele rubber persluchtslang geschikt voor perslucht, water en niet agressieve producten in een brede range van industriële toepassingen. Met geleidende binnen- en buitenwand. Deze slang is bij het gebruik van compressoren bestand tegen olienevel. Temperatuurbereik -25 °C tot +100 °C (kortstondig tot +120 °C) **Elektrische eigenschappen:** Type Ω/T (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R < 106 Ω, R < 109 Ω door de wand)

Materiaal binnenwand	EPDM
Materiaal buitenwand	EPDM
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Electr. geleidende binnenwand	106
Electr. geleidende buitenwand	106
Aantal inlagen	1
Materiaal inlagen	Synthetisch textiel
Temperatuurbereik	-25 tot +100 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie, Chemie- en petrochemie, Industriële reiniging, Maritiem en Offshore

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1100112	6 mm	13 mm	15 bar	60 bar	50 mm	40 mtr	160 gr/mtr
1100113	8 mm	15 mm	15 bar	60 bar	50 mm	40 mtr	200 gr/mtr
1100114	10 mm	17 mm	15 bar	60 bar	60 mm	40 mtr	230 gr/mtr
1100115	13 mm	21 mm	15 bar	60 bar	75 mm	40 mtr	330 gr/mtr
1100116	16 mm	25 mm	15 bar	60 bar	95 mm	40 mtr	440 gr/mtr
1100117	19 mm	29 mm	15 bar	60 bar	110 mm	40 mtr	600 gr/mtr
1100118	25 mm	35 mm	15 bar	60 bar	130 mm	40 mtr	830 gr/mtr